



ו. יש לתכנן ולבצע
פני השטח ואספקת

1. יש להכניס ולבצע את גובה רצפת החדר ואת גובה חומתה כפי שהצגתם (ידי טכני) על פני הרצפה.
2. מבנה החדר יבנה מבטון וקירות יטווח ושידור.
3. צבע של הקלן מחמת צווינים יבחר ע"י האדריכל.
4. ריצפת החדר תעשה מבטון עם הרחלקה ידנית מזוויקת בעזרת קל בונים (מלה) ותחושב לעומס של 500 ק"ג למ"ר.
5. התקרת הקירות וריצפת יורו עמידים בפני רטובות ומונעים נזק חדרית גרמים.
6. התקרת החלונות יש לבצע שיפוע של 2% מכל צד לקדמת חשיבה.
7. חשמל
8. חתך הריצפה העליונה עם מחסה פח שלפי פרט 8 בחובות 2526-פ8 חושבת לתכנסים חוננים לריצפה במונן 'ציקתה'.
9. חתך הריצפה העליונה ללא מחסה פח שלפי פרט 8 בחובות 2526-פ8 חושבת לתכנסים חוננים לריצפה במונן 'ציקתה'.
10. פסלם ירדה הירבול לפי שרטוט מספר קוטר 88 לפי ח"ח בחובות 2526-פ8
11. מוצא כבלי החשמל דרך הקיר עם 'טווח' 100mm לפי שרטוט ק"צ
12. של ח"ח בחובות חס סח 2526-פ8
13. ציאה שלם המאוות פוטנציאלים לפי פרט 12 בחובות 2526-פ12
14. ידלה כניסה הירבול לפי נספח א' בפרסור 2502-פ בח"ח בחובות 2526-פ4-פ6